

BOX REFRIGERATO PER RIFIUTI REFRIGERATED BOX FOR WASTE CONTAINERS ARMOIRE RÉFRIGÉRÉ POUR DÉCHETS NASSMÜHLKÜHLER



Box Refrigerato per Rifiuti

Gli Armadi Refrigerati per la conservazione dei rifiuti sono disponibili in due versioni (per contenitori da 120 e 240 litri) e in tre moduli (1, 2 o 3 porte)

Sono costruiti in acciaio AISI304 18/10 internamente ed esternamente, hanno l'evaporatore schiumato nello schienale e quindi protetto dalla corrosione e umidità.

L'interno della cella completamente isolato (protezione IP65) permette un lavaggio quotidiano dell'armadio (anche con getto d'acqua) senza temere infiltrazioni o presenza di batteri e muffe.

Lo sbrinamento è automatico a pausa e l'acqua di condensa viene convogliata nella vasca sottostante all'impianto refrigerante dove poi evapora.

La temperatura d'esercizio è di +1 ÷ +10°C.



Refrigerated Box for Waste Containers

The Waste Disposal Refrigerated Cabinets are available in two versions (for 120 and 240 ltr containers) and in three modules (1 to 3 doors)

They are entirely built in AISI304 stainless steel inside and outside and the evaporator is foamed in the backside to be protected from corrosion and humidity.

The interior chamber is completely insulated (IP65) and allows a daily cleaning of the walls (even with water hose) without any water leak and eliminating all bacteria and mold.

Defrosting is automatic (pause defrosting) and the condensing water is drained in the container below the refrigerating unit where it evaporates.

The temperature range is +1÷ +10°C



Nassmüllkühler

Die Nassmüllkühler sind in zwei Ausführungen verfügbar (für Behälter von 120 Liter und 240 Liter) und in 3 Module (1,2 oder 3 Türen)

Die sind innen und aussen voll CNS AISI 18/10, mit eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand geschützt von Feuchtigkeit und Korrosion

Das Innenraum ist komplett isoliert (IP 65 Schutz) das gewährleistet die Möglichkeit den Schrank täglich zu reinigen (auch mit Wasserstrahl) ohne Infiltration vom Keimen oder Schimmel

Die Abtauung ist automatisch auf Pause und das Kondenswasser wird in einer Schale durchgeführt, die sich unter der Kühleinheit befindet, wo dann verdunstet wird.



Box Réfrigéré pour Déchets

Les Armoires Réfrigérées pour les Déchets sont disponibles en deux versions (pour des conteneurs de 120 et 240 ltr) et en trois modules (1, 2 ou 3 portes).

Elles sont construites en acier AISI304 18/10 soit à l'intérieur soit à l'extérieur et l'évaporateur est installé à l'intérieur du panneau arrière ainsi protégé de la corrosion et de l'humidité.

La chambre interne est complètement isolée (protection IP65) et permet un lavage quotidien de l'armoire sans crainte d'infiltration d'eau (même avec jet d'eau) ou de la présence de bactéries et de moisissures.

Le dégivrage est à pause automatique et l'eau condensée est conduite dans le réservoir au-dessous du groupe frigorifique ou elle s'évapore.

La température de fonctionnement est de +1÷ +10°C



Porta con serratura e guarnizione magnetica.

Door with keylock and magnetic gasket



Türe mit Schloss und Magnetdichtungen

Porte avec serrure et joints magnetiques.

Coperchio superiore asportabile.

Removable Cover lid




Herausnehmbarer Deckel

Couvercle amovible

Coperchio con serratura.

Cover lid with keylock



Deckel mit Schloss

Couvercle avec clé

Unità frigorifera estraibile.

Extractable refrigeration unit



Herausnehmbare Kühleinheit

Unité frigorifique amovible






Vaschetta per acqua di condensa.

Condensing water tray



Kondenswasser schale

Clayette pour eau de condensation

Mod.	Lt.		 Watt		Cod.	 kg	 kg
BR 1 / 120	1013 x 776 x 1152	1 x 560 x 615 x 932	521	315	FR201A0B00002	90	107
BR 2 / 120	1653 x 776 x 1152	2 x 560 x 615 x 932	521	315	FR201B0B00021	127	154
BR 3 / 120	2293 x 776 x 1152	3 x 560 x 615 x 932	727	460	FR201C0B00221	164	201
BR 1 / 240	1073 x 920 x 1290	1 x 620 x 765 x 1072	521	315	FR201D0B00002	121	144
BR 2 / 240	1773 x 920 x 1290	2x 620 x 765 x 1072	727	460	FR201E0B00021	171	206
BR 3 / 240	2473 x 920 x 1290	3 x 620 x 765 x 1072	727	460	FR201F0B00221	221	268