


TAVOLI ABBATTITORI-CONGELATORI RAPIDI
BLAST CHILLERS-SHOCK FREEZERS COUNTERS
SCHNELLABKÜHLER-SCHOCK FROSTER TISCHE
COMPTOIRS DE REFROIDISSEMENT ET DE SURGELATION RAPIDE


MODELLO
MODEL
MODELL
MODELE

ET


 L'abbattitore/congelatore modello "ET" ha un controllo con termostato avente le seguenti funzioni:

- Abbattimento a tempo o a sonda al cuore
- Surgelazione a tempo o a sonda al cuore
- Conservazione automatica a fine ciclo abbattimento o surgelazione
- Sbrinamento manuale temporizzato a porta aperta
- Display digitale a LED
- Il visualizzatore, con icone multicolore e buzzer d'allarme/fine ciclo, consente di capire rapidamente le selezioni effettuate e lo stato d'avanzamento del ciclo
- **Capacità : 5 teglie GN1/1**




 The "ET" Blast Chiller and Freezer has a control with the following functions:

- Blast chilling with core probe or timing control
- Blast Freezing with core probe or timing control
- Automatic storing at end of blast chilling/freezing cycle
- Timed manual defrosting with open door
- Digital LED display
- Multicolor function icons and alarm buzzer/end cycle allow quick understanding of cycles setting and running status
- **Capacity : 5 GN1/1 trays**

 Der Schnellabkühler/Schockfroster Modell "ET" hat eine Thermostatkontrolle mit folgenden Funktionen:

- Zeit-Schnellabkühlung oder mit Kerntemperaturfühler
- Zeit-Schockfrostung oder mit Kerntemperaturfühler
- Automatische Aufbewahrung am Ende des Schnellabkühlungs-/Schockfrostungszyklus
- Manuelle zeitgesteuerte Abtauung bei offener Türe
- LED-Digital-Display.
- Das Sichtgerät mit den bunten Symbolen und die Alarmvorrichtung am Zyklusende erlauben auf eine schnelle Weise die vorgenommene Wahl sowie den Fortgangstand des Zyklus zu erkennen.
- **Kapazität: 5 Bleche GN1/1**

 La Cellule de Refroidissement et Surgélation Rapide modèle "ET" a un contrôle par thermostat avec les fonctions suivantes:

- Refroidissement à temps ou à sonde au cœur
- Congélation à temps ou à sonde à cœur.
- Conservation automatique à fin du cycle de refroidissement ou congélation
- Dégivrage manuel temporisé à porte ouverte
- Display digital à LED
- L'écran avec icônes multicolore et sonnerie d'alarme/fin du cycle permet de comprendre les cycles choisis et le status du cycle même
- **Capacité : 5 bacs GN1/1**

Prezzi e Caratteristiche
Preise und Merkmale

Prices and Characteristics
Prix et Caractéristiques

Modello Model Modell Modèle					Cod.	€		
ET			AXBXH mm					
	BF051ET	10 kg	7 kg	790x700x850		6V21P216D20 6V21P216C20	95	110

Mod. ___ C ___ (*) temp. evap. -10°C temp. cond. +45°C / (°) temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C

Mod. ___ F ___ (*) temp. evap. -25°C temp. cond. +45°C / (°) temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

Porta Sinistra

Left Door

Porte Gauche

Links Türe

Porta Destra

Right Door

Porta Droite

Rechts Türe

Modello Model Modell Modèle					volt			COD.
ET			AXBXH mm					
BF051ET	10 kg	7 kg	790x700x850 (810x720x1000)	620	230/1/50	1050 / 5,5		6V21P216D20 6V21P216C20



Aishwarya Consolidates Pvt. Ltd.,

#19, Frist Floor, 10th 'B' Main, 27th Cross,

Third Block Jayanagar, BANGALORE – 560 011, INDIA

Tel: +91-80-2664 1200/1/2 Fax: +91-80-2664 1204

E-mail : aishtek@vsnl.com www.aishwaryaconsolidates.com